

Richtlinien zur elektronischen Datenverarbeitung:

offene Daten aus Quark Xpress Version 6.5, Stanzkontur überdruckend auf separate Ebene in Sonderfarbe. Alle eingebauten EPS-Dateien müssen in ihrer letzten Version als offene Daten beigelegt sein. Um eine einwandfreie Darstellung zu gewährleisten, müssen Tiff- und EPS-Bilder mit mindestens 300 DPI und Stricheinbindungen mit 1200 DPI angelegt sein. Die verwendeten Schriftfonds müssen auf ihre Tauglichkeit zur Verwendung im Betriebssystem Mac-OS 10 geprüft sein und beigelegt werden. Gleiches gilt für alle Grafikprogramme der "Creativ-Suite-Line".

Sollten PDF-Dateien angeliefert werden, so sollten diese dem X3-Standard entsprechen. Alle drucktechnischen Anpassungen (z.B. Über- oder Unterfüllungen, Weiß- und/oder Lackflächen) müssen darin enthalten sein.

Zur Abstimmung an der Druckmaschine werden nur ISO-zertifizierte, besser von der Weilo-Print GmbH erstellte Proofs akzeptiert.

Für die spätere Standkontrolle muss eine verbindliche Stanzkontur auf Astralonfolie geliefert werden.